








W-21HCXR



型号 RXCH17-L -S -M-T40-C3

行程 mm

搭配马达 400W(客户提供)  
若使用其他型号电机, 产品尺寸  
可能不一致, 请咨询技术服务人员

丝杆 20 /25

导轨 20

传感器 外置 3pcs

重复定位精度 ±0.01mm

最大负重 水平: 120kg 垂直: 40kg

最高速度 2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992	1042	1092	1142	1192	1242	1292	1342	1392	1442	1492	1542
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	12.44	13.24	14.04	14.84	15.65	16.45	17.26	18.06	18.86	19.67	20.47	21.28	22.08	22.88	23.69	24.49	25.29	26.1	26.9	27.7	28.51	29.31



东莞瑞翔智能科技有限公司  
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology  
Co., Ltd.

客户签字盖章确认

签字

日期

设计		电话		视图	单位	比例	零件类别: 成品	
标准化		日期	2021-12-25		mm	1:5	材料: 6063-T5	
校核		日期		共 张 第 张		版本: A	重量:	数量: 1
审批		日期						